

TREILLIS

ANGELO



DESCRIPTIF

Le modèle Angelo est un treillis ajouré pour un usage privatif.


ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord
Origine : Scandinavie
Densité : 600kg/m³

TRAITEMENT

- traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
- certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
- séchage et travail du bois avant traitement

FORMATS STANDARDS



dimensions HxL en cm	réf. vert	poids en kg
194x176	72105	15

ASSEMBLAGE

- cadre 45x55mm raboté
- arc 44x55mm en lamellé-collé, raboté et chanfreiné
- lamelles 13x27mm rabotées et chanfreinées, maille de 7cm

COULEUR DISPONIBLE

- vert : couleur originale du traitement autoclave
- marron : obtenu par trempage après traitement autoclave

GARANTIE

- garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois, sous réserve que le produit ne soit pas transformé, endommagé, ...
- estampille « Collstrop », avec un code indiquant l'année de fabrication

ACCESSOIRES

- poteaux pin 90x90 mm
- fixations en V

CONSEILS DE POSE ET RESTRICTIONS

- les treillis doivent être fixés sur des poteaux de section 90x90mm minimum avec des fixations en V (minimum 4 par panneau, plus dans les zones venteuses)
- la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour un treillis de 1,76m de haut, nous conseillons d'utiliser des poteaux de 2,65m scellés de 70cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)
- positionnez le cadre fermé sur le dessus (lamelles horizontales)
- les treillis ne doivent pas être en contact avec le sol
- les treillis Angelo ne conviennent pas comme garde-corps

CONSEILS D'ENTRETIEN

- pour la longévité : pas d'entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui même)
- pour l'aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales (pollution, climat)
- le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

FABRICANT

Collstrop est une marque déposée de Dubois-Stockmans SA
Industrielaan 5
8790 Waregem - Belgique

tél +32 56 62 01 00 mail garden@collstrop.be
fax +32 56 60 98 00 web www.collstrop.be

Dessins et informations non contractuels.

Nos produits peuvent être soumis à de légères modifications sans préavis.